

Roth mobil el-kedel

Komplet mobil el-kedel på 9 kW.

Færdigsamlet transportabel el-kedel inkl. ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe, sikkerhedsarmatur, 1" flexslanger for tilkobling på varmeanlægget, gulvplade, bærehåndtag, termometer og regulering for konstant fremløbstemperatur.

El-kedlen er beregnet til anlæg hvor du ønsker en hurtig/midlertidig igangsætning af varmeanlægget. For eksempel når anlægget er trykprøvet med vand og der efterfølgende er frostrisiko. Hvis du kun bruger 1 fase, reduceres effekten til 4,5 kW

Instruktion, monteringsvejledning, drift- og vedligeholdelsesmanual er vedlagt.



Tekniske data:

Roth mobil el-kedel	VVS-nr. 345080.090
Cirkulationspumpe	Myson CP-63, 230V, 110W
Kedel	9 kW (2 x 4,5 kW), 400V, 3 fas, 13A, IP 44
Maks. driftstemperatur	80°C
Reguleringsområde	30 - 85°C
Ekspansionsbeholder	8 liter
Åbningstryk på sikkerhedsventil	1,5 bar
Tilslutningsdimension på flexslanger	1" indv.
Vægt	38 kg
Mål	L = 720 mm B = 300 mm H = 500 mm