

Roth indstiksfittings, rustfri stål aisi 316

Roth indstiksfittings er udført i rustfri stål aisi 316.
De rustfrie fittings leveres i 15, 18 og 22 mm og kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer, samt køleanlæg.

Teknisk beskrivelse

Roth rustfrie indstiksfittings kan anvendes på MultiPex® rør, samt CU-rør. Der skal altid anvendes støttebøsninger på Pex-rør. Rustfrie fittings er velegnet til installationer hvor fordelingsrør er i rustfrie rør. De rustfrie fittings kan bla. anvendes ved tilslutning af målere, ventiler og fordelerrør. Rustfrit fittings må ikke anvendes direkte på rustfrie rør.

Der må ikke anvendes kompressionfittings eller presfittings direkte på fittingens nipler.

Tekniske data

Driftstryk	max. 10 bar
Drifttemperatur	max. 70°C
Indstiksdybder i fittings:	15 mm 23 mm 18 mm 23 mm 22 mm 27 mm
VA godkendelse nr.:	1.22/19348

Fittingskroppen er fremstillet af rustfri stål aisi 316.
Gribering af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttefittings af Acetalplast.

Tilbehør

Roth demonteringsstang 15 mm	VVS nr. 047198.015
Roth demonteringsstang 18 mm	047198.018
Roth demonteringsstang 22 mm	047198.022

