

GODKENDELSESINDEHAVER:


Roth Nordic A/S
Centervej 5
DK-3600 Frederikssund
Telefon: +45 47 38 01 21
Telefax: +45 38 02 42 61
Internet: www.roth-nordic.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Indstikfittings til Pex-rør som
QUICKBOX-RED
dim. 15 mm

FABRIKAT:

Roth Nordic A/S

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ROTH
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 8.4.2.4, stk. 2, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Indstikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af PEX-rør

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering, udløsering og udløserkappe. Låseringen er konisk og radialt opslidset, så der er en række tænder som vender ind mod centrum. Efter indstikning af et PEX-rør fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse den indbyggede udløsering ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblingshus er udført i legeringerne CC499K eller CW602N, låseringe er i rustfri stål og gummitætning er i EPDM gummi og støttering er i Acetalplast.
Dimension	15x2,5mm