


**GODKENDELSESINDEHAVER:**  
Pegler Yorkshire Ltd.  
St. Catherines Avenue  
GB-DN4 8DF Doncaster  
Telefon +44 113 2701104  
Telefax: +44 113 2725291  
Internet: www.peglyorkshire.co.uk

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Stikfittings til kobberrør**  
**TECTITE CLASSIC**  
**dim. 15 – 28 mm**  
**TECTITE SPRINT**  
**dim. 15 – 54 mm**

**FABRIKAT:**  
Pegler Yorkshire Limited, England

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: TECTITE
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder  
Obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 8.4.2.4, stk. 2, er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

TECTITE stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 10 – 28 mm.

Ved samling af bløde kobberrør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Koblingen består af 6 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering og udløsering. Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af kobberrøret fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløseringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblings hus er af afzinkningsbestandigt messing, rustfrit stål (AISI 316) eller rødgoods, låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering og udløsering er af plast.
Dimension	Hårde og bløde kobberrør: 10 – 28 mm Forkromede kobberrør: 10 – 15 mm