

GODKENDELSESINDEHAVER:

Roth Nordic A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Telefon: +45 47 38 01 21
Telefax: +45 47 38 02 42
Internet: www.roth-nordic.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning

ROTH


**dimension 1/2" x 10 mm, 1/2" x 12 mm, 1/2" x 3/8",
1/2" x 1/2" og 3/4" x 1/2"**

FABRIKAT:

Roth Nordic A/S, Danmark

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ROTH
- Dimension
- Materiale CR
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

ROTH kuglehane i dimensioner til og med 3/4" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

72 8211.004
72 8213.004
72 8211.033
72 8257.033
72 8427.023
72 8428.023
72 8428.033
72 8429.126

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende		
Betjening	Med drejeregreb eller unbrakonøgle.		
Montering	1/2" x 10 mm, 1/2" x 12 mm, 1/2" x 3/8": Tilgang er nippel og afgang er kompressionsende eller nippel. 1/2" x 1/2" og 3/4" x 1/2" Tilgang er nippel og afgang er muffe eller nippel.		
Materiale	Afzinkningsbestandig messing.		
Dimensioner	1/2" x 10 mm, 1/2" x 12 mm, 1/2" x 3/8", 1/2" x 1/2" og 3/4" x 1/2"		
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indiv. diam)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur. For dimension 1/2" x 12 mm er der ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.		
	Dim.	3/4" x 1/2"	1/2" x 10 mm
	ζ	12	28