

Roth QuickTemp ClimaComfort® - materialebestykning

Materialebestykning ved en byggehøjde på 17 mm og en C/C rørafstand på 75 mm ved et maksimalt tryktab på 20 kPa

C/C rørafstand 75 mm							
	VVS-nr.:	18 m ²	14 m ²	10 m ²	9 m ²	7 m ²	5 m ²
Effekt W/m ²		20 W/m ²	30 W/m ²	50 W/m ²	20 W/m ²	30 W/m ²	50 W/m ²
Slangelængder pr. kredse		Maks.: 130 m	Maks.: 105 m	Maks.: 75 m	Maks.: 130 m	Maks.: 105 m	Maks.: 75 m
		2 kredse	2 kredse	2 kredse	1 kredse	1 kredse	1 kredse
Roth QuickTemp ClimaComfort® systemplade (7,84 m ² pk)	339298.314	3 pk.	2 pk.	2 pk.	2 pk.	1 pk.	1 pk.
Roth X-PERT S5® 10,5 mm 70/200 m	087207.210/230	240 m	200 m	140 m	120 m	100 m	70 m
Roth ClimaComfort® kantisolering 50 mm à 25 m	339259.025	19 m	17 m	15 m	13 m	11 m	9 m
*Roth ClimaComfort® Flow à 25 kg	339349.825	22 poser	17 poser	12 poser	11 poser	9 poser	6 poser
Roth Minishunt med trådløs regulering	466210.305	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Roth duofordelersæt ¾" EURO	046296.220	1 sæt	1 sæt	1 sæt	-	-	-
Roth fordelerkoblinger 10,5 mm	401974.810	4 stk.	4 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.

* Hvis der bruges andet produkt fraregnes denne varer.

Materialebestykning ved en byggehøjde på 17 mm og en C/C rørafstand på 100 mm ved et maksimalt tryktab på 20 kPa


C/C rørafstand 100 mm							
	VVS-nr.:	20 m ²	16 m ²	12 m ²	10 m ²	8 m ²	6 m ²
Effekt W/m ²		20 W/m ²	30 W/m ²	50 W/m ²	20 W/m ²	30 W/m ²	50 W/m ²
Slangelængder pr. kredse		Maks.: 110 m	Maks.: 90 m	Maks.: 65 m	Maks.: 110 m	Maks.: 90 m	Maks.: 65 m
		2 kredse	2 kredse	2 kredse	1 kredse	1 kredse	1 kredse
Roth QuickTemp ClimaComfort® systemplade (7,84 m ² pk)	339298.314	3 pk.	3 pk.	2 pk.	2 pk.	2 pk.	1 pk.
Roth X-PERT S5® 10,5 mm 70/200 m	087207.210/230	210 m	170 m	130 m	110 m	90 m	65 m
Roth ClimaComfort® kantisolering 50 mm à 25 m	339259.025	19 m	17 m	15 m	15 m	13 m	11 m
*Roth ClimaComfort® Flow à 25 kg	339349.825	24 poser	20 poser	15 poser	12 poser	10 poser	8 poser
Roth Minishunt med trådløs regulering	466210.305	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Roth duofordelersæt ¾" EURO	046296.220	1 sæt	1 sæt	1 sæt	-	-	-
Roth fordelerkoblinger 10,5 mm	401974.810	4 stk.	4 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.

* Hvis der bruges andet produkt fraregnes denne varer.

Materialebestykning ved en byggehøjde på 17 mm og en C/C rørafstand på 150 mm ved et maksimalt tryktab på 20 kPa

C/C rørafstand 150 mm							
	VVS-nr.:	26 m ²	18 m ²	14 m ²	13 m ²	9 m ²	7 m ²
Effekt W/m ²		20 W/m ²	30 W/m ²	50 W/m ²	20 W/m ²	30 W/m ²	50 W/m ²
Slangelængder pr. kredse.		Maks.: 90 m	Maks.: 65 m	Maks.: 50 m	Maks.: 90 m	Maks.: 65 m	Maks.: 50 m
		2 kredse	2 kredse	2 kredse	1 kredse	1 kredse	1 kredse
Roth QuickTemp ClimaComfort® systemplade (7,84 m ² pk)	339298.314	4 pk.	3 pk.	2 pk.	2 pk.	2 pk.	1 pk.
Roth X-PERT S5® 10,5 mm 70/200 m	087207.210/230	180 m	120 m	100 m	90 m	65 m	50 m
Roth ClimaComfort® kantisolering 50 mm à 25 m	339259.025	28 m	22 m	19 m	16 m	13 m	12 m
*Roth ClimaComfort® Flow à 25 kg	339349.825	32 poser	22 poser	15 poser	17 poser	11 poser	9 poser
Roth Minishunt med trådløs regulering	466210.305	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Roth duofordelersæt ¾" EURO	046296.220	1 sæt	1 sæt	1 sæt	-	-	-
Roth fordelerkoblinger 10,5 mm	401974.810	4 stk.	4 stk.	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.

* Hvis der bruges andet produkt fraregnes denne varer.



Roth QuickTemp ClimaComfort® systemplade

1 pakke indeholder 7,84 m². Højde: 14 mm - byggehøjde 17 mm. Bredde: 772 mm, længde 1.016 mm.
1 pakke indeholder 10 stk. systemplader. Spor: C/C 75 mm, 100 mm og 150 mm.
Rørforbrug pr. m²: ved C/C 75 mm 13,3 m/m².
VVS-nr. 339298.314



Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW, 25 kg

Forbrug ved Roth QuickTemp ClimaComfort®: 29 kg/m². Materialeforbrug: 1,7 kg pr. m² Roth Clima-Comfort® FLOW pr. mm. Udlægningstykkelse: 10 - 50 mm. Roth ClimaComfort® FLOW er en fiber-arteret, cementbaseret, selvudjævnende afretningsmasse specielt beregnet til udlægning sammen med Roth QuickTemp ClimaComfort® systemplade eller Roth QuickTemp Compact® system.
VVS-nr. 339349.825



Roth QuickTemp ClimaComfort® kantisolering

Indhold: 25 meter. Bredde: 8 mm, højde 50 mm. Brug kantisolering for at afgrænse spartelmassens kontakt til de omgivende konstruktioner.
VVS-nr. 339259.025



Roth Minishunt med trådløs regulering

Minishunten anvendes til en enkelt gulvvarmeslange. Er styret af en trådløs rumtermostat, der kan indstilles i området 5-30°C. Fremløbsbegrænsning på 45°C. Shunten kan tilsluttes "ude i installationen" ligesom en radiator til både 1-strengt og 2-strengt anlæg. Leveres uden fordelerkoblinger.
VVS-nr. 466210.371



Roth fordelerkobling

10,5 mm x 3/4" EURO.
VVS-nr. 401974.810.



Roth duofordeler, sæt

VVS-nr. 046296.220.



Roth X-PERT S5® 10,5 mm

Er resultatet af mange års erfaring og produktudvikling, der bevirker at røret har en maksimal fleksibilitet og smidighed. Det er opbygget af 5 lag, så iltpærren ligger indbygget i røret. Røret er fuldstændig lydøst og knirker ikke, når gulvvarmetemperaturen ændres.

70 m

VVS-nr. 087207.210

200 m

VVS-nr. 087207.230



ROTH DANMARK A/S

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 47 38 01 21
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk