

Roth skæreværktøj til EPS plader

Skæreværktøjet kan anvendes til mindre skæreopgaver i EPS isolering, for eksempel Roth's gulvvarmeplader. Opvarmningstid af skærehoved er ca. 6 - 8 sekunder. Drifttid max. 5 - 7 minutter ad gangen.

Betjening:

Opvarmning af værktøjet styres ved tryk på ON/OFF kontakten på værktøjet.

Pas på når der arbejdes med værktøjet, skærehovedet kan opnå temperaturer på op til ca. 500°C. Rør derfor aldrig ved skærehovedet og pas på hvor du lægger værktøjet fra dig når det er varmt.

Brug ikke værktøjet i følgende omgivelser:

- › Fugt eller for høj luftfugtighed
- › Støv og brændbare luftarter, røg eller opløsningsmidler
- › Stærke vibrationer

Træk stikket ud når værktøjet ikke bruges.

Tekniske data:

Roth skæreværktøj til EPS plader	VVS-nr.: 087393.260
Forsyningsspænding:	230V - 50Hz
Power input:	60 Watt
Intermitterende drift:	12 sek ON/48 sek OFF*
Tilslutning:	2 m elektrisk ledning med 2-polet lige stik
Vægt:	1,0 kg
Skæredybde:	Maks 30 mm
Skærebredde:	Radius maks 15 mm

* Værktøjet er ikke beregnet til vedvarende betjening. Max. drifttid 5 - 7 minutter ad gangen.

Leveringsomfang:

Roth Skæreværktøj type HSG-o inklusiv et skærehoved. Brugervejledning med EC-overensstemmelseserklæring.

Tilbehør:

Roth skærehoved til skæreværktøj VVS-nr.: 087393.265

Sikkerhedsvejledning:

- › Uautoriseret omdannelse og/eller ændring af produktet er forbudt af sikkerheds- og godkendelsesmæssige grunde (CE).
- › Tilslutningskablet må kun udskiftes af leverandøren eller autoriseret serviceværksted.
- › Strukturen på skærehovedet overholder sikkerhedsklasse II. Sørg for at produktets isolering hverken er beskadiget eller ødelagt.

