

# Roth Touchline® SL radiatormotor

**Roth Touchline® SL radiatormotor bruges sammen med Roth Touchline® SL reguleringsystem i radiatorssystemer.**

## Beskrivelse

Roth Touchline® SL radiatormotorer anvendes sammen med Roth Touchline® SL reguleringsystem, og muliggør trådløs styring af dine radiator ventiler sammen med en rumtermostat eller rumføler. Omløberen på radiatormotoren er M30x1,5 og kan anvendes direkte på Roth's egne ventiler og gulvvarme fordelere. Motoren kan også anvendes direkte på ventiler fra IMI/Heimeier TRV3 og Honeywell radiatorventil. Der medleverer også adaptere til Danfoss type RAN og type RTD-N. Radiatormotoren har en indbygget funktion kaldet SIGMA som sikrer en optimal styring af motoren og bedste udnyttelse af batterierne.



## Tekniske data

Roth Touchline® SL radiatormotor	VVS-nr. 466397.450
Forsyningsspænding	2 x AA 1,5V batteri
Forventet batteritid	> 2 år
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmission	> 868 MHz
Omgivelsestemperatur	-30 - +50°C
Omgivende fugtighed	< 90% RF
Lagrings-/transporttemperatur	-25 - +50°C
Beskyttelsesgrad	IP61
Godkendelser CE	2014/53/EU
Gevind tilslutning	M30x1,5
Adaptere inkluderet	Danfoss RAN og RTD-N

## Roth Touchline® SL radiatormotor

