



DANMARK


**Godkendelse  
VA 1.51/19556**
**Udstedt: 2024.04.23  
Gyldig til: 2027.07.01**

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Roth North Europe A/S  
Centervej 5  
3600 Frederikssund  
Telefon: +45 47 38 01 21  
Telefax: +45 47 38 02 42  
Internet: [www.roth-northeurope.com](http://www.roth-northeurope.com)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Afspærringsarmatur i bygning**
**ROTH**
**dimension 1/2" x 10 mm, 1/2" x 12 mm, 1/2" x 3/8",  
1/2" x 1/2", 3/4" x 1/2" og 1/2" x 3/8" x 3/4"**
**FABRIKAT:**

Roth

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: ROTH
- Dimension
- Materiale CR
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

ROTH kuglehane i dimensioner til og med 3/4" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

Forkromede:	Pulverlakerede sorte:
72 8257.033	72 8257.133
72 8428.023	72 8428.033
72 8428.123	72 8428.133
72 8429.124	
72 8429.126	72 8429.326
72 8429.220	

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Kuglehane er hurtiglukkende Findes i forkromede og pulverlakerede sorte udgaver.	
Betjening	Med drejeregreb eller unbrakonøgle.	
Montering	Vinkelkuglehane: 1/2" x 10 mm, 1/2" x 12 mm, 1/2" x 1/2" og 1/2" x 3/8": Tilgang nippel og afgang nippel eller kompressionsende. Forskruining 1/2" x 3/4" Tilgang nippel og afgang nippel. T-ventil med 2 afgange: 1/2" x 3/8" x 3/4" Tilgang nippel og afgang nippel.	
Materiale	Afzinkningsbestandig messing. Forkromede eller pulverlakerede sorte udgaver.	
Dimensioner	Vinkelkuglehane: 1/2" x 10 mm, 1/2" x 12 mm, 1/2" x 1/2" og 1/2" x 3/8": Forskruining 1/2" x 3/4" T-ventil med 2 afgange: 1/2" x 3/8" x 3/4"	
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indiv. Diam)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur. For øvrige dimensioner er der ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.	
	Dim.	3/4" x 1/2"
	ζ	12
		1/2" x 10 mm
		28


  
Thomas Bruun

Side 1 af 1