

Roth mobil el-kedel 9 kW



Komplet mobil el-kedel på 9 kW



Komplet færdigsamlet transportabel el-kedel inkl. ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe, sikkerhedsarmatur, 1" flexslanger for tilkobling på varmeanlægget, gulvplade, bærehåndtag, termometer og regulering for konstant fremløbstemperatur.

E-kedlen er beregnet til anlæg hvor man ønsker en hurtig/midlertidig igangsætning af varmeanlægget. For eksempel når anlægget er trykprøvet med vand og der efterfølgende er frostrisiko.

Bruges kun 1 fase reduceres effekten til 4,5 kW

Instruktion, monteringsvejledning, drift- og vedligeholdelsesmanual er vedlagt.

Tekniske data

VVS nr.	345080.090
Cirkulationspumpe	Myson CP-63, 230 V, 110 W
Kedel	9 kW (2 x 4,5 kW), 400 V, 13 amp, IP 44
Max. drifttemperatur	85 °C
Reguleringsområde	30-85 °C
Ekspansionsbeholder	8 liter
Åbningstryk på sikkerhedsventil	1,5 bar
Tilslutning dimension på flexslanger	1" indv.
Vægt	38 kg
Mål	L=720 mm, B=300 mm, H=500 mm